

















ООО "Себокс-КПО"











г. Москва, ул. Тагильская, д.4, 1-й этаж, офис 104
 Тел./факс: 8 (495/499) 290-32-00 (многоканальный)
 Эл.почта: отдел продаж - office@seboks.ru;
 отдел закупок - argus@infoline.su
 Сайт: http://www.seboks.ru










СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ MICRODIGITAL















ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ			Розница		Оптовая	
			у.е.	руб	у.е.	руб
Регистраторы начального уровня						
MDR-4500		Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 кан. аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA, Мышь, USB, ИК-пульст, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	199	6 368	157	5 094
MDR-8500		Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA, Мышь, USB, ИК-пульст, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	313	10 016	247	8 013
MDR-16500		Пентаплекс, 16 кан. видео, 4 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA, Мышь, USB, ИК-пульст, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	365	11 680	288	9 344
Регистраторы среднего уровня						
MDR-4600		Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 50 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024x768), USB, ИК-пульст, Мышь, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	314	10 048	247	8 038
MDR-8600		Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 аудио, 200 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 50 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024x768), USB, ИК-пульст, Мышь, встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	483	15 456	380	12 365
MDR-16600		Пентаплекс, 16 кан. видео, 1 аудио, 400 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024x768), USB, ИК-пульст, Мышь, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	600	19 200	473	15 360
MDR-4700		Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 50 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024x768), USB, ИК-пульст, Мышь, Встроенный WEB-сервер, DVD/CD-RW опция, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	467	14 944	368	11 955
MDR-8700		Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 аудио, 200 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 50 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024x768), USB, ИК-пульст, мыш, встроенный WEB-сервер, DVD/CD-RW опция, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	596	19 072	469	15 258
MDR-16700		Пентаплекс, 16 кан. видео, 1 аудио, 400 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024x768), USB, ИК-пульст, Мышь, Встроенный WEB-сервер, DVD/CD-RW опция, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	700	22 400	551	17 920
MDR-4690		Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 кан. аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), 1 Multi-Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульст, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 2 HDD внутренние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	587	18 784	462	15 027
MDR-8690		Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 200 к/сек (704x576), 200 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), 1 Multi-Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульст, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 2 HDD внутренние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	691	22 112	544	17 690
MDR-16690		Пентаплекс, 16 кан. видео, 1 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 400 к/сек (704x288), 400 к/сек (704x576), 400 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), 1 Multi-Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульст, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 2 HDD внутренние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	794	25 408	625	20 326
Регистраторы высокого уровня						
MDR-4800		Пентаплекс, 4 кан. видео, 4 кан. аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 50 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы, VGA (1024x768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульст, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс. 3 HDD, 12B DC	714	22 848	562	18 278
MDR-8800		Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 50 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы, VGA (1024x768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульст, DVD/CD-RW опция, встроенный WEB-сервер, макс. 3 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	844	27 008	665	21 606
MDR-16800		Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы, VGA (1024x768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульст, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс. 3 шт HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	948	30 336	747	24 269
MDR-8900		Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 200 к/сек (704x576), 200 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080p, выбор), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульст, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, 4 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	1 181	37 792	930	30 234
MDR-16900		Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 400 к/сек (704x288), 400 к/сек (704x576), 400 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080p, выбор), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульст, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, 4 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	1 389	44 448	1 094	35 558
Аксессуары для видеорегистраторов						
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x800P / MDR-x800D1 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402	763	24 416	601	19 533
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x800P / MDR-x800D1 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	400	12 800	315	10 240
Видеокамеры MICRODIGITAL						
Уличные цветные камеры День/Ночь с ИК-подсветкой						
MDC-6220Z27-116H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/4" Super HAD CCD, 580ТВЛ(Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6~97.2 мм, zoom x27, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5лк(Цвет) / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (116 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, OSD, Дистанционное управление объективом, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры	994	31 808	783	25 446
MDC-6220TDN-10H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/Б), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.1лк(Цвет) / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Дистанционное управление объективом, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры - 40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 1350MA	501	16 032	395	12 826


















MDC-6220VTD-10H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ Объектив 6.0-50.0мм, S/N: более 50дВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100м, AWB, BLC, AGC, DNR, WDR, OSD, Дистанционное управление объективом, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 1350мА	476	15 232	375	12 186
MDC-6220TDN-35H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 6.0-50.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 750мА	430	13 760	339	11 008
MDC-6221TDN-35H		то же, что MDC-6220TDN-35H, Питание 24В AC	447	14 304	352	11 443
MDC-6220TDN-36H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 750мА	329	10 528	259	8 422
MDC-6221TDN-36H		то же, что MDC-6220TDN-36H, Питание 24В AC	344	11 008	271	8 806
MDC-6220VTD-35H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 6.0-50.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 730мА	405	12 960	319	10 368
MDC-6221VTD-35H		то же, что MDC-6220VTD-35H, Питание 24В AC	422	13 504	332	10 803
MDC-6220VTD-36H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6-16.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 730мА	304	9 728	239	7 782
MDC-6221VTD-36H		то же, что MDC-6220VTD-36H, Питание 24В AC	320	10 240	252	8 192
MDC-6220TDN-40H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 6.0-50.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 860мА	355	11 360	280	9 088
MDC-6220TDN-40HU		то же, что MDC-6220TDN-40H + ZOOM/FOCUS UTC	385	12 320	303	9 856
MDC-6220VTD-40H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 6.0-50.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 840мА	330	10 560	260	8 448
MDC-6220VTD-40HU		то же, что MDC-6220VTD-40H + ZOOM/FOCUS UTC	360	11 520	284	9 216
MDC-6220TDN-24H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 620мА	264	8 448	208	6 758
MDC-6220TDN-24HU		то же, что MDC-6220TDN-24H + ZOOM/FOCUS UTC	294	9 408	232	7 526
MDC-6220VTD-24H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6-16.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 620мА	239	7 648	188	6 118
MDC-6220VTD-24HU		то же, что MDC-6220VTD-24H + ZOOM/FOCUS UTC	269	8 608	212	6 886
MDC-6220TDN-20H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 470мА	235	7 520	185	6 016
MDC-6220VTD-20H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 360мА	211	6 752	166	5 402
MDC-6020VTD-20H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" CMOS, 550ТВЛ(Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: 52дВ, День/Ночь, 0.25Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, AGC, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 360мА	146	4 672	115	3 738
MDC-6220F-54		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (64 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 470мА	177	5 664	139	4 531
MDC-6220FDN-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, IR-pass фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 330мА	128	4 096	101	3 277
MDC-6220F-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 310мА	109	3 488	86	2 790
MDC-6210F-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, Объектив 3.6мм S/N: более 50дВ, День/Ночь, 0.1Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 300мА	72	2 304	57	1 843
MDC-6020F-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б) Объектив 3.6мм, S/N: 52дВ, День/Ночь, 1.0Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, AGC, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 160мА	70	2 240	55	1 792
MDC-8220TDN-30H		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 550мА	258	8 256	203	6 605
MDC-8220TDN-30HU		то же, что MDC-8220TDN-30H + ZOOM/FOCUS UTC	292	9 344	230	7 475
MDC-8220VTD-30H		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6-16.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 530мА	236	7 552	186	6 042

MDC-8220VTD-30HU		то же, что MDC-8220VTD-30H + ZOOM/FOCUS UTC	270	8 640	213	6 912
MDC-9220TDN-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 160мА	250	8 000	197	6 400
MDC-9220VTD-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -30~+50, 140мА	230	7 360	181	5 888
MDC-9220FDN-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 180мА	156	4 992	123	3 994
MDC-9220F-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -30~+50, 140мА	139	4 448	109	3 558
Черно-белые камеры в уличном корпусе с ИК-подсветкой						
MDC-6120V-20H		Корпусная уличная видеокамера в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view HAD CCD, 580ТВЛ, Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 48дБ, 0.001Лк(F1.2) / 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, Рабочие температуры -40~+50, Корпус IP66, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 500 мА	196	6 272	154	5 018
Уличные цветные камеры День/Ночь						
MDC-8220WDN		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, PIXIM 1/3" High Sensitivity Digital Sensor с прогрессивным сканированием, широкий динамический диапазон 128 дБ, 690ТВЛ, S/N: более 52дБ, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/Б) / 0.001Лк(DSS вкл), Объектив 3.5-16.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 170мА	300	9 600	236	7 680
MDC-8220TDN		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе SONY 1/3" Ex-view 960H CCD 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, Smart DSS, 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 110мА	235	7 520	185	6 016
MDC-8220VDN		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 110мА	223	7 136	176	5 709
MDC-8220VTD		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 90мА	208	6 656	164	5 325
MDC-8020VTD		Купольная видеокамера в антивандалном корпусе с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: 52дБ, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, AWB, AGC, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 280мА	165	5 280	130	4 224
Цветные Камеры День/Ночь в антивандалном корпусе						
MDC-9220WF		Купольная видеокамера День/Ночи антивандалном корпусе, PIXIM 1/3" High Sensitivity Digital Sensor с прогрессивным сканированием, широкий динамический диапазон 128 дБ, 690ТВЛ, S/N: более 46дБ, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/Б) / 0.0001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, Корпус хромированный, накладной IP66, 12В DC, 170мА	250	8 000	197	6 400
MDC-9220F1		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, Корпус хромированный, накладной IP66, 12В DC, 90мА	137	4 384	108	3 507
MDC-9220F2		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандалном корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, Корпус хромированный, врезной IP66, 12В DC, 90мА	137	4 384	108	3 507
Цветные Камеры День/Ночь с ИК-подсветкой						
MDC-7220TDN-30		Купольная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12В DC, 290мА	243	7 776	191	6 221
MDC-7220VTD-30		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12В DC, 270мА	218	6 976	172	5 581
MDC-7020VTD-30		Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, AWB, AGC, 12В DC, 360мА	151	4 832	119	3 866
MDC-7220F-30		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12В DC, 270мА	136	4 352	107	3 482
MDC-7020FTD-30		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), S/N: 52дБ, 0.5Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (14 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10м, Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12В DC, 300мА	104	3 328	82	2 662
MDC-7210F-14		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50дБ, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (14 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10м, Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12В DC	64	2 048	50	1 638
MDC-7020F-14		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), S/N: 52дБ, 0.5Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (14 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10м, Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12В DC, 160мА	63	2 016	50	1 613
MDC-7220F-24		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 12В DC, 140мА	110	3 520	87	2 816
Цветные Камеры День/Ночь						
MDC-7220WDN		Купольная видеокамера День/Ночь, PIXIM 1/3" High Sensitivity Digital Sensor с прогрессивным сканированием, широкий динамический диапазон 128 дБ, 690ТВЛ, S/N: более 52дБ, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/Б) / 0.001Лк(DSS вкл), Объектив 3.5-16.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 170мА	268	8 576	211	6 861
MDC-7220TDN		Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	182	5 824	143	4 659
MDC-7220VDN		Купольная видеокамера День/Ночь SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	167	5 344	132	4 275
MDC-7220VTD		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	157	5 024	124	4 019
MDC-7020VTD		Купольная видеокамера, 1/3" CMOS, 550ТВЛ, Объектив 2.8-11.0мм, S/N: 52дБ, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, AWB, AGC, 12В DC, 60мА	84	2 688	66	2 150
MDC-7220V		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 46дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	144	4 608	113	3 686
MDC-7020V		Купольная видеокамера, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: 52дБ, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/Б), AWB, AGC, 12В DC, 60мА	75	2 400	59	1 920
MDC-7220FDN		Купольная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дБ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	104	3 328	82	2 662








MDC-7220F		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	84	2 688	66	2 150
MDC-7210F		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50дВ, 0.1Лк(Цвет), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12В DC	50	1 600	39	1 280
MDC-7020F		Купольная видеокамера, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), S/N: 52дВ, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/Б), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12В DC, 50мА	48	1 536	38	1 229
Купольные Черно-белые Камеры						
MDC-7120F		Купольная видеокамера с фиксированным объективом, 1/3" B/W CCD, 580ТВЛ, 0.07Лк(F1.2), S/N: 48дВ, Объектив 3.6мм, AGC, 12В DC	84	2 688	66	2 150
Аксессуары						
WB-100		Настенный кронштейн для антивандальной уличной камеры MDC-8220TDN-30H / MDC-8220TDN-30HU / MDC-8220VTD-30H / MDC-8220VTD-30HU / MDC-8220VDN / MDC-8220TDN / MDC-8220VTD	80	2 560	63	2 048
WMB-101SB		Настенный кронштейн для MDC-7220VDN / MDC-7220TDN / MDC-7220TDN-30 / MDC-7220VTD / MDC-7220VD-30 / MDC-7220V / MDC-7020VTD / MDC-7020V / MDC-7020VTD-30 / MDC-7020V / MDC-7020V-30 / MDC-7020F / MDC-7020F-30 в черном корпусе	17	544	13	435
WMB-101SW		Настенный кронштейн для MDC-7220VDN / MDC-7220TDN / MDC-7220TDN-30 / MDC-7220VTD / MDC-7220VD-30 / MDC-7220V / MDC-7020VTD / MDC-7020V / MDC-7020VTD-30 / MDC-7020V / MDC-7020V-30 / MDC-7020F / MDC-7020F-30 в белом корпусе	17	544	13	435
WMB-68SB		Настенный кронштейн для MDC-7220FDN / MDC-7220F / MDC-7210F / MDC-7210F-14 / MDC-7120F / MDC-7020F / MDC-7020F-14 в черном корпусе	12	384	9	307
WMB-68SW		Настенный кронштейн для MDC-7220FDN / MDC-7220F / MDC-7210F / MDC-7210F-14 / MDC-7120F / MDC-7020F / MDC-7020F-14 в белом корпусе	12	384	9	307
MDC-UTC		Пульт управления для камер формата 960H	40	1 280	32	1 024
Корпусные Цветные Камеры День/Ночь						
MDC-5220Z36		Корпусная видеокамера День/Ночь с 36х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, Объектив Трансфокатор 3.43-120мм, S/N: более 50дВ, 0.5Лк(Цвет)/0.0002Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 400 мА	520	16 640	410	13 312
MDC-5220Z27		Корпусная видеокамера День/Ночь с 27х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, Объектив Трансфокатор 3.6-97.2мм, S/N: более 48дВ, 0.5Лк(Цвет)/0.1Лк(Ч/Б)/0.0005Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 400 мА	354	11 328	279	9 062
MDC-5220Z23		Корпусная видеокамера День/Ночь с 23х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, Объектив Трансфокатор 3.6-89.79мм, S/N: более 48дВ, 1.0Лк(Цвет)/0.5Лк(Ч/Б)/0.001Лк (DSS вкл.), AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 400 мА	280	8 960	221	7 168
MDC-4220WDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, PIXIM 1/3" High Sensitivity Digital Sensor с прогрессивным сканированием, широкий динамический диапазон 128 дБ, 680ТВЛ, S/N: более 42дВ, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/Б) / 0.001Лк(DSS вкл.), Объектив C/CS, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 170мА	258	8 256	203	6 605
MDC-4220TDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, Объектив C/CS, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	149	4 768	117	3 814
MDC-4221TDN		То же, что и MDC-4220TDN, питание 24В AC	169	5 408	133	4 326
MDC-4222TDN		То же, что и MDC-4220TDN, питание 220В AC	181	5 792	143	4 634
MDC-4220CDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл.), Объектив C/CS, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	124	3 968	98	3 174
MDC-4221CDN		То же, что и MDC-4220CDN, питание 24В AC	144	4 608	113	3 686
MDC-4222CDN		То же, что и MDC-4220CDN, питание 220В AC	156	4 992	123	3 994
MDC-4220CTD		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив C/CS, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	131	4 192	103	3 354
MDC-4221CTD		То же, что и MDC-4220CTD, питание 24В AC	151	4 832	119	3 866
MDC-4222CTD		То же, что и MDC-4220CTD, питание 220В AC	164	5 248	129	4 198
MDC-4220C		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив C/CS, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	107	3 424	84	2 739
MDC-4221C		То же, что и MDC-4220C, питание 220В AC	126	4 032	99	3 226
MDC-4222C		То же, что и MDC-4220C, питание 220В AC	139	4 448	109	3 558
Миниатюрные Цветные Камеры						
MDC-1220VDN		Миниатюрная влагозащитная видеокамера в цилиндрическом корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл.), Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	181	5 792	143	4 634
MDC-1220VW		Миниатюрная влагозащитная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.5-16.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	154	4 928	121	3 942
MDC-1220FDN		Миниатюрная влагозащитная видеокамера в цилиндрическом корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл.), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	117	3 744	92	2 995
MDC-1220F		Миниатюрная влагозащитная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	92	2 944	72	2 355
MDC-1020F		Миниатюрная влагозащитная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" CMOS, 550ТВЛ, S/N: 52дВ, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 50мА	55	1 760	43	1 408
MDC-3220FDN		Миниатюрная видеокамера День/Ночь в квадратном корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл.), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	114	3 648	90	2 918
MDC-3220F		Миниатюрная видеокамера День/Ночь в квадратном корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	92	2 944	72	2 355
MDC-3020F	Миниатюрная видеокамер в квадратном корпусе, 1/3" CMOS, 550ТВЛ, S/N: 52дВ, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12В DC, 50мА	55	1 760	43	1 408	
Миниатюрные Черно-белые Камеры						
MDC-1110F		Миниатюрная влагозащитная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" B/W CCD, 420ТВЛ, 0.1Лк(F2.0), S/N более 48дВ, Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, 12В DC	48	1 536	38	1 229
Аксессуары						
MDC-UTC		Пульт управления для камер формата 960H	40	1 280	32	1 024
Модульные Цветные Камеры						
MDC-2220TDN		Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ(Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	150	4 800	118	3 840
MDC-2220VDN		Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл.), Объектив 3.5-16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	135	4 320	106	3 456
MDC-2220VTD		Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	125	4 000	98	3 200
MDC-2220V		Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8-11.0мм, S/N: более 46дВ, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	112	3 584	88	2 867
MDC-2020VTD		Модульная видеокамера с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 550ТВЛ, Объектив 2.8-11.0мм, S/N: 52дВ, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, BLC, AGC, 12В DC, 60мА	59	1 888	46	1 510



MDC-2020V		Модульная видеокамера с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), Объектив 2.8~11.0мм, S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/Б), BLC, AGC, 12В DC, 60mA	50	1 600	39	1 280
MDC-2220FDN		Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), S/N: более 52dB, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/Б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110mA	83	2 656	65	2 125
MDC-2220F		Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90mA	65	2 080	51	1 664
MDC-2020F		Модульная видеокамерас фиксированным объективом, 1/3" CMOS, 550ТВЛ (Цвет) / 600ТВЛ(Ч/Б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/Б), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12В DC, 60mA	29	928	23	742
MDC-2210F		Модульная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк (F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12В DC	30	960	24	768
Модульные Черно-белые Камеры						
MDC-2120F		Модульная видеокамера с фиксированным объективом, 1/3" B/W CCD, 580ТВЛ, 0.07Лк(F1.2), S/N: 48dB, Объектив 3.6мм, AGC, 12В DC	63	2 016	50	1 613
Аксессуары для модульных камер						
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню MDC-2220VDN, MDC-2220TDN, MDC-2220V, MDC-2220VTD	7	224	6	179
Объективы						
Объективы с ручной диафрагмой						
MDL-1634M		1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-C, 172.2°-77.8°, MI, CS	69	2 208	54	1 766
MDL-3080M		1/3", 3.0-8.0 мм, F1.4-C, 93.4°-34.6°, MI, CS	36	1 152	28	922
MDL-2812M		1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-C, 99.8°-25.0°, MI, CS	46	1 472	36	1 178
MDL-0550M		1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-C, 49.4°-5.8°, MI, CS	73	2 336	58	1 869
MDL-55825M		1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-C, 48.8°-3.1°, MI, CS	109	3 488	86	2 790
Объективы с автоматической диафрагмой (Direct Drive)						
MDL-1634D		1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2°-77.8°, DD, CS	77	2 464	61	1 971
MDL-3080D		1/3", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 93.4°-34.6°, DD, CS	44	1 408	35	1 126
MDL-2812D		1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 99.8°-25.0°, DD, CS	54	1 728	43	1 382
MDL-0550D		1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS	86	2 752	68	2 202
MDL-55825D		1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-360, 48.8°-3.1°, DD, CS	119	3 808	94	3 046
Мегапиксельные объективы						
MDL-2882DIR		1/3", 2.8~8.2 мм, F1.4-360, 99.8°-34.0°, DD, CS, 1.3M	173	5 536	136	4 429
MDL-2812D-2.0M		1/3", 2.8~12.0 мм, F1.2-360, 99.8°-25.0°, DD, CS, 2.0M	214	6 848	169	5 478
MDL-0550D-2.0M		1/3", 5.0~50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS, 2.0M	330	10 560	260	8 448
Мониторы LCD						
MDM-17		Монитор LCD 17", Разрешение - 1280x1024, Угол обзора - 160/160, Размер пикселя - 0.264x0.264 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 1000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Audio входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте)	458	14 656	361	11 725
MDM-19		Монитор LCD 19", Разрешение - 1280x1024, Угол обзора - 160/160, Размер пикселя - 0.264x0.264 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 1000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Audio входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте)	501	16 032	395	12 826
MDM-26		Монитор LCD 26", Разрешение - 1366x768, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.170x0.511 мм, Яркость - 1200 Кд/м. кв., Контрастность - 8000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Audio входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	1 067	34 144	840	27 315
MDM-32		Монитор LCD 32", Разрешение - 1680x1050, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.170x0.511 мм, Яркость - 1200 Кд/м. кв., Контрастность - 10000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Audio входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4мсек, Потребляемая мощность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	1 220	39 040	961	31 232

MDM-47		Монитор LCD 47", Разрешение - 1920x1080, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.117x0.541 мм, Яркость - 1500 Кд/м. кв., Контрастность - 8000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Audio входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощность 180 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	2 500	80 000	1 969	64 000
Speed Dome Cameras						
Скоростные камеры и аксессуары						
MDS-1220		Скоростная поворотная камера кожухе, 1/4" 960H CCD, 700ТВЛ(Цвет)/800ТВЛ (Ч/Б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/Б)0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3.8-45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скана, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D, Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0-50°C, 12В DC, 600мА	779	24 928	614	19 942
MDS-1220A		Скоростная поворотная камера, 1/4" 960H CCD, 700ТВЛ/800ТВЛ (Ч/Б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/Б)0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3.8-45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скана, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D, Pelco-P), Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0-50°C, 12В DC, 600мА	803	25 696	633	20 557
MDS-1220H		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H CCD, 700ТВЛ/800ТВЛ (Ч/Б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/Б)0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3.8-45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скана, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D, Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры -40-50°C, 12В DC, 820мА	921	29 472	725	23 578
MDS-3621H		Скоростная поворотная камера в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H CCD, 700 ТВЛ (Цвет)/800 ТВЛ (Ч/Б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/Б)0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3.4-122.4 мм, 36х Оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, 255 Предустановок, Вращение 360°/сек ±0.1°, Наклон 150°/сек ±0.01°, 8 Программируемых туров, 8 Шаблонов, Автопереворот, 8 Тревожных входов, 8 Программируемых сканов, 8 Приватных зон, Рабочие температуры -40-+50, 24В AC	1 520	48 640	1 197	38 912
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-3621H	114	3 648	90	2 918
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-3621H	114	3 648	90	2 918
DSB-312		Адаптер для крепления на стену MDS-1220х. Обязателен для герметичности камер.	160	5 120	126	4 096
CRA-312		Адаптер для крепления на потолок MDS-1220X	160	5 120	126	4 096
Пульты управления						
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x690 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, TRx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	400	12 800	315	10 240
IP-видеонаблюдение						
Уличные IP-камеры						
MDC-i6290VTD-110H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Мегapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 6.0-50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.11лк / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (110 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC, 2800 мА	1 102	35 264	868	28 211
MDC-i6290VTD-10H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Мегapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 6.0-50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.11лк / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC, 1800 мА	874	27 968	688	22 374
MDC-i6221TDNW-66H		Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CCD, Объектив 3.5-16.0мм, 720x576 (25 к/сек), 0.25лк(Цвет) / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC / 24В AC, 970мА (12В)	775	24 800	610	19 840
MDC-i6261VTDW-66H		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Мегapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5-16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5лк / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC / 24В AC, 870мА (12В)	711	22 752	560	18 202
MDC-i6291VTDW-66H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Мегapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5-16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5лк / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC / 24В AC, 870мА (12В)	791	25 312	623	20 250
MDC-i6221TDN-66H		Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CCD, Объектив 3.5-16.0мм, 720x576 (25 к/сек), 0.25лк(Цвет) / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC / 24В AC, 950мА (12В)	660	21 120	520	16 896
MDC-i6261VTD-66H		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Мегapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5-16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5лк / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В)	620	19 840	488	15 872
MDC-i6291VTD-66H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Мегapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5-16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5лк / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В)	696	22 272	548	17 818
MDC-i6020VTD-24H		Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5-16.0мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5лк(Цвет) / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC, 600мА (12В)	427	13 664	336	10 931
MDC-i6060VTD-24H		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5-16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5лк(Цвет) / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC, 600мА (12В)	487	15 584	384	12 467
MDC-i6090VTD-24H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5-16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5лк(Цвет) / 0лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40-+50, 12В DC, 600мА (12В)	511	16 352	403	13 082

MDC-i4250C		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD 0.5Лк(Цвет)/0.05Лк(Ч/б), CS, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12В DC, 350мА	537	17 184	423	13 747
MDC-i4250CTD		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12В DC, 350мА	584	18 688	460	14 950
MDC-i4020C		Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	359	11 488	283	9 190
MDC-i4020CTD		Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	370	11 840	291	9 472
MDC-i4060C		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	406	12 992	320	10 394
MDC-i4060CTD		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	430	13 760	339	11 008
MDC-i4090C		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	430	13 760	339	11 008
MDC-i4090CTD		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	454	14 528	358	11 622
MDC-i4240		Корпусная IP-камера, 1/4" VGA Progressive CMOS, 2.0Лк, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двухнаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, PoE (опция), 12В DC, 200мА	208	6 656	164	5 325
MDC-i4240W		Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/4" VGA Progressive CMOS, Цветная, 2.0Лк, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двухнаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, PoE (опция), 12В DC, 200мА	245	7 840	193	6 272
Скоростные поворотные IP-камеры						
MDS-i1220		Скоростная поворотная IP-камера кожухе, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3.8-45.6 мм, 12x оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0-50°C, 12В DC	1 088	34 816	857	27 853
MDS-i1220A		Скоростная поворотная IP-камера, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3.8-45.6 мм, 12x оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0-50°C, 12В DC	1 111	35 552	875	28 442
MDS-i1220H		Скоростная поворотная IP-камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3.8-45.6 мм, 12x оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры -40-50°C, 24В AC	1 230	39 360	969	31 488
MDS-i3621H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 1/4" CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 3.4-122.4 мм, Оптическое увеличение 36x, 720x576, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	2 147	68 704	1 691	54 963
MDS-i3621WH		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с Wi-Fi модулем, 1/4" CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 3.4-122.4 мм, Оптическое увеличение 36x, 720x576, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	2 242	71 744	1 766	57 395
MDS-i209		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7-94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 2100мА	2 902	92 864	2 286	74 291
IP серверы						
MDR-ivs01		1 канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А	278	8 896	219	7 117
MDR-ivs04		4 канал видео, 720x576 (100 к/сек), H.264/MJPEG, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 4/1, RS-485/232, DDNS/uPnP, 12В DC, 3 А	783	25 056	617	20 045
NVR						
MDR-i004		4 цифровых канала, 100 к/сек (720x576)/100 к/сек (1280x720)/100 (1920x1080), H.264, Видеоых 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 4 х IP-кам., Аудио вх. 1RCA, Тревожные вх. 4 х IP-кам., Тревожные вх. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А	821	26 272	647	21 018
MDR-i008		8 цифровых канала, 200 к/сек (720x576)/200 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеоых 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 х IP-кам., Аудио вх. 1RCA, Тревожные вх. 8 х IP-кам., Тревожные вх. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А	1 120	35 840	882	28 672
MDR-i016		16 цифровых канала, 400 к/сек (720x576)/400 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264 Видеоых, 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 х IP-кам., Аудио вх. 1RCA, Тревожные вх. 8 х IP-кам., Тревожные вх. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А	1 269	40 608	1 000	32 486
MDR-i0008		8 цифровых каналов, H.264/MJPEG/MPEG-4, макс. скорость записи - 200 к/сек (1920x1080), HDD 1 SATA, 12В DC	721	23 072	568	18 458
Аксессуары						
MDC-PoE		Адаптер питания по кабелю Ethernet	39	1 248	31	998
MDC-PwE		Адаптер питания	26	832	20	666
MDC-iWA1		USB Wi-Fi антенна	52	1 664	41	1 331
MDC-iWA2		USB Wi-Fi антенна	33	1 056	26	845
WMB-320		Кронштейн настенный для антивандальных купольных IP и HD-SDI камер	100	3 200	79	2 560
HD-SDI						
HD-SDI камеры						
MDC-H6290VTD-35H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080.Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 6.0-50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 800мА	525	16 800	414	13 440
MDC-H6290VTD-35HU		MDC-H6290VTD-35H + Управление по коаксиальному кабелю	582	18 624	458	14 899
MDC-H6290VTD-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.5-16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 800мА	423	13 536	333	10 829
MDC-H6290VTD-36HU		MDC-H6290VTD-36H + Управление по коаксиальному кабелю	480	15 360	378	12 288
MDC-H6290VTD-40H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 6.0-50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 910мА	463	14 816	365	11 853
MDC-H6290VTD-40HU		MDC-H6290VTD-40H + Управление по коаксиальному кабелю,	509	16 288	401	13 030

MDC-H6290VTD-24H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.5-16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 670mA	359	11 488	283	9 190
MDC-H6290VTD-24HU		MDC-H6290VTD-24H + Управление по коаксиальному кабелю,	405	12 960	319	10 368
MDC-H6290VTD-20H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.5-16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 500mA	335	10 720	264	8 576
MDC-H6290FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, АWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 320mA	239	7 648	188	6 118
MDC-H9290FTD-24		Миниатюрная купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0Лк (ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 160mA	242	7 744	191	6 195
MDC-H9290VTD-24		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.01 (DSS) / 0 (ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.5-16.0мм, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 230mA	290	9 280	228	7 424
MDC-H8260VTD-H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 1.3 Мегарixel 1/3" Progressive scan CMOS, 0.5Лк. Убираемый ИК-фильтр, 3.5-16.0мм, 1280x720 Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, OSD, DSS, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC	358	11 456	282	9 165
MDC-H8290VTD-H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0.01 (DSS) / 0 (ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 160mA	380	12 160	299	9 728
MDC-H8290VTD-HU		MDC-H8290VTD-H + Управление по коаксиальному кабелю,	426	13 632	336	10 906
MDC-H8290VTD-30H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 3.5-16.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600mA	403	12 896	317	10 317
MDC-H8290VTD-30HU		MDC-H8290VTD-30H + Управление по коаксиальному кабелю,	449	14 368	354	11 494
MDC-H7290F		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/Б) / 0.01 (DSS), 1920x1080, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160mA	213	6 816	168	5 453
MDC-H7290FTD-24		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), 1920x1080, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160mA	233	7 456	184	5 965
MDC-H7260VTD		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 1.3 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк. Убираемый ИК-фильтр, 2.8-12.0мм, 1280x720, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, OSD, 12В DC	290	9 280	228	7 424
MDC-H7290VTD		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC	312	9 984	246	7 987
MDC-H7290VTD-U		MDC-H7290VTD-H + Управление по коаксиальному кабелю, Объектив 3.5-16.0мм	358	11 456	282	9 165
MDC-H7290VTD-30		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 500mA	346	11 072	273	8 858
MDC-H7290VTD-30U		MDC-H7290VTD-30H + Управление по коаксиальному кабелю, Объектив 3.5-16.0мм	392	12 544	309	10 035
MDC-H4260C		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 1.3 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, CS, 1280x720, Двухнаправленное аудио, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 160mA	212	6 784	167	5 427
MDC-H4260CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 1.3 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк. Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 160mA	233	7 456	184	5 965
MDC-H4290C		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/Б), CS, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160mA	235	7 520	185	6 016
MDC-H4290CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160mA	256	8 192	202	6 554
MDC-H1290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 4.0 мм, Видеовыходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160mA	220	7 040	173	5 632
MDC-H3290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160mA	212	6 784	167	5 427
HD-SDI скоростные поворотные камеры						
MDS-H209		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Мегарixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7-94.0 мм, Оптическое увеличение x20, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, АWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 2100mA	2 555	81 760	2 013	65 408
HD-SDI регистраторы						
MDR-H0004C		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 1 кан. аудио, 15к/сек на канал (1280x720), 7к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1ВNC, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 3 USB, ИК-пулт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 1 HDD, 12В DC	714	22 848	562	18 278
MDR-H0004		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 25к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1ВNC, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пулт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 4 HDD внешние, 220В AC	1 297	41 504	1 022	33 203
MDR-H1402		Пентаплекс, 16 кан. видео Гибридный 2 HD-SDI + 14 Аналог, 16 кан. аудио, Скорость записи HD 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (1920x1080), Скорость записи Аналог: 25к/сек на канал (352x288), 12.5 к/сек на канал (704x288), 6 к/сек на канал (704x576), Видеовыходы: 1ВNC, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, Мышь, 4 USB, ИК-пулт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 4 HDD внешние, 220В AC	2 201	70 432	1 734	56 346
MDR-H0004E		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пулт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 4 HDD внешние, 220В AC	1 178	37 696	928	30 157
MDR-H0008E		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1280x720), 12.5 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пулт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 4 HDD внешние, 220В AC	2 082	66 624	1 640	53 299

MDR-H0016E		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 12,5 к/сек на канал (1280x720), 12,5 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 4 HDD внешние, 220В AC	2 677	85 664	2 109	68 531
HD-SDI аксессуары						
MDA-HDC1000		Конвертер из HDMI в HD-SDI, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	358	11 456	282	9 165
MDA-HDC2000		Конвертер из HD-SDI в HDMI, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	280	8 960	221	7 168
MDA-HDR01		1 каналный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	208	6 656	164	5 325
MDA-HDR04		4 каналный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	518	16 576	408	13 261
MDA-HDVDR04		Видео распределитель HD сигнала, видеовход 1 HD-SDI, видеовыходы 4 HD-SDI максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	280	8 960	221	7 168
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x900 / MDR-H0004 / MDR-H1402 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E	763	24 416	601	19 533
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серия MDR-x600 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	400	12 800	315	10 240
MDC-HUTC		Пульт управления для камер MDC-H6290VTD-40HU / MDC-H6290VTD-24HU / MDC-H8290VTD-30HU / MDC-H8290VTDU	37	1 184	29	947
WMB-320		Кронштейн настенный для антивандальных купольных IP и HD-SDI камер	100	3 200	79	2 560
Многофункциональный тестер для CCTV						
Rapport III / Rapport III-Pro						
Rapport III		ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР CCTV Встроенный 3.5-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 960x240 пикс Поддерживает форматы видеосигналов PAL и NTSC. Отображение уровня видеосигнала (IRE) позволяет проверить его качество (BNC видеовход). ГЕНЕРАТОР ВИДЕОСИГНАЛА Генерирует видеосигнал. На экране возникают цветные полосы – красные, голубые и зеленые, что позволяет проверять видеомониторы или видеорегистраторы. Поддерживает PAL и NTSC. МУЛЬТИМЕТР Цифровой мультиметр: вольтметр, омметр, контроль короткого замыкания. PTZ КОНТРОЛЛЕР	724	23 168	570	18 534

Rapport III Pro		<p>Полнофункциональный PTZ контроль. Управляет всеми функциями скоростных поворотных камер, что позволяет проверять и программировать PTZ камеры непосредственно на месте их установки. Поддерживает различные протоколы управления и позволяет изменять скорость передачи данных. (RS485/422 порт).</p> <p>АНАЛИЗАТОР PTZ ПРОТОКОЛА Определяет, по какому протоколу управляются PTZ камеры от PTZ-контроллера или DVR. Помогает легко узнать, какой протокол управления используется.</p> <p>ТЕСТЕР УТР-КАБЕЛЯ Позволяет быстро проверять корректность подключения, находить обрывы и короткое замыкание. Можно проверить кабель до или после того как он установлен (RG45 вход).</p> <p>ФУНКЦИЯ DVR (RAPPORT III-Pro) Запись видеоизображения на стандартную SD-карту. В комплекте с Rapport III-Pro поставляется SD-карта объемом 2 Гб.</p>				
			865	27 680	681	22 144
Rapport Mini		<p>ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР ССТV Встроенный 2.5-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 320x240 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов PAL и NTSC.</p> <p>ГЕНЕРАТОР ВИДЕОСИГНАЛА Генерирует видеосигнал. На экране возникают цветные полосы – красные, голубые и зеленые, что позволяет проверять видеомониторы или видеорегистраторы. Поддерживает PAL и NTSC.</p> <p>МУЛЬТИМЕТР Цифровой мультиметр: вольтметр, омметр, контроль короткого замыкания.</p> <p>PTZ КОНТРОЛЛЕР Полнофункциональный PTZ контроль. Управляет всеми функциями скоростных поворотных камер, что позволяет проверять и программировать PTZ камеры непосредственно на месте их установки. Поддерживает различные протоколы управления и позволяет изменять скорость передачи данных. (RS485/422 порт).</p> <p>АНАЛИЗАТОР PTZ ПРОТОКОЛА Определяет, по какому протоколу управляются PTZ камеры от PTZ-контроллера или DVR. Помогает легко узнать, какой протокол управления используется.</p> <p>ВТРОЕННЫЙ ФОНАРИК Позволяет работать в условиях недостаточной освещенности</p>				
			509	16 288	401	13 030
Rapport 10HD		<p>ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР ССТV Встроенный 10.05-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 1366x768 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов HD-DSI, HDMI, CVBS, VGA.</p> <p>НАЗНАЧЕНИЕ Многоформатный жидкокристаллический монитор предназначен для вывода изображения с высоким разрешением, посредством подключения к системам видеонаблюдения, для удобства выполнения монтажных работ по установке и настройке видеокамер высокого разрешения. В комплекте адаптер, пульт дистанционного управления, кабель USB, инструкция.</p>				
			1 511	48 352	1 190	38 682

Примечание:

Цены на оборудование MICRODIGITAL необходимо согласовывать с менеджерами.