

ООО "Себокс-КПО"

Адрес: г. Москва, ул. Тагильская, д.4, 1-й этаж, офис 104.

Тел./факс: 8 (495/499) 290-32-00 (многоканальный)

Эл.почта: *отдел продаж - office@seboks.ru;*

отдел закупок - argus@infoline.su.

Сайт: <http://www.seboks.ru>

Прайс-лист РАСПРОДАЖА

(март 2013г.)

Распродажа видеооборудования, ОПС и СКД

№	Наименование	Технические характеристики	Кол-во	Цена
Видеооборудование				
Видеокамеры				
1	SK-2020/SO (3,6). Видеокамера уличная	Видеокамера уличного исполнения, снабжена автоматическим электронным затвором, гамма и апертурным корректорами, системой АРУ видеосигнала и защитой от изменения полярности питающего напряжения. Герметизированный иллюминатор для объектива имеет антизапотевающее и незамерзающее покрытие. SUNKWANG, Ч/б корпусная, 1/3`SONY, 400ТВ лин, 0,1лук, f=3,6, ИК подсветка до 3м, DC12V, влагозащищенная, D35,5x48 с козырьком	1	2 471,00р.
2	SK-2040/SO (3,6). Ч/б корпусная видеокамера	Ч/б корпусная видеокамера, Sunkwang. Уличная с ИК-подсветкой до 3 м, герметичное исполнение IP68, разрешение 570 ТВЛ, чувствительность 0,1 Лк. Фокусное расстояние 3,6 мм. Электронный затвор 1/50-1/100000 сек. Питание DC 12 В, 230 мА при включенной ИК-подсветке. Диаметр 36 мм, длина 52 мм. Кронштейн и козырек в комплекте. t от -10 до + 50 С	1	2 133,00р.
3	TAB CD 882 (3.6). Ч/б корпусная видеокамера	Ч/б миниатюрная корпусная видеокамера 1/3"CCD, 420ТВЛ, 0,01лк, f=3,6мм, DC12В, 40x35 мм	1	608,00р.
4	TAB CD 881. Ч/б корпусная видеокамера	Монохромная телекамера купольного типа со встроенным объективом. Tantos Ч/б купольная в/к 1/3", 420ТВЛ, 0,01лк, V 12В, D 89x72 мм	1	802,00р.
5	TAB CD 302 (3.6). Ч/б корпусная видеокамера	Tantos Ч/б видеокамера 1/3" CCD, 420ТВЛ, 0,01лк, f=3,6мм, ИК подсветка, =12В, 60x40 мм	2	692,00р.
6	ACE-EX560CHB (4.3). Ч/б бескорпусная видеокамера	Ч/б бескорпусная видеокамера со встроенным объективом. CCD SONY 1/3" Exview,580 твл, 0.005 Лк / F 2.0, f = 4,3 мм, DC10-15В, 120 мА, 30X30X25 мм	6	2 443,00р.
7	ACE-S110CHP4-78 (4,3). Цветная модульная видеокамера	Модульная видеокамера, цветная, используется для ближнего обзора, не требующего повышенного качества чувствительности и разрешения. (КТ&С) ПЗС-матрица 1/3` SONY, 500x582, разрешение 480ТВЛ, чувствительность, 1л, отношение сигнал/шум, 45дБ, видеосигнал 1В, 75 Ом, DC 10,5-13,5В, t -10С...+50С. Электронный затвор 1/50 -1/100000 сек	1	4 714,00р.
8	KPC-S23PHP4 (4.3). Цветная квадратная	Цветная квадратная миниатюрная видеокамера, 550 ТВЛ, 0,05 лк, объектив полный конус, 4,3 мм	5	2 887,00р.
9	ACE S360E/C(H) Модульная видеокамера	Ч/б бескорпусная видеокамера со встроенным объективом.	1	655,00р.
10	ACE-360 B-92, f=3,6 mm	Ч/б бескорпусная видеокамера со встроенным объективом.	3	622,00р.
11	ACE-S560 H Модульная видеокамера	Ч/б бескорпусная видеокамера со встроенным объективом.	1	1 510,00р.
12	ACE-360CHB f=6.0 mm Модульная видеокамера	Ч/б бескорпусная видеокамера со встроенным объективом.	1	647,00р.

Цифровые видеорегистраторы

13	Комплекс "Свидетель-8". Регистратор	Аппаратно-программный комплекс "Свидетель". Предназначен для регистрации событий в контролируемых зонах и представляет собой цифровой аналог мультиплексора и видеоманитора длительной записи. Запись до 8-ми камер одновременно, вывод на просмотр до 8-и каналов, сжатие MPEG-4, дуплексный режим записи и просмотра видеоклипов, размер кадра < 2 Кб (384x288), одновременная запись нескольких каналов	1	3 321,00р.
14	КВУ-8/485. Контроллер внешних устройств на 8 каналов	Контроллер внешних устройств на 8 каналов (подключаемый к компьютеру). Работает по интерфейсу RS485 совместно с конвертером USB-RS485 и обеспечивает управление 8 независимыми нагрузками. Каждый выход контроллера представляет собой нормально разомкнутый сухой контакт. Максимальное количество контроллеров на линии 255. Адрес каждого устройства устанавливается DIP-переключателем. В качестве линии связи контроллера с конвертером USB-RS485 используется двухпроводная витая пара протяженностью до 1500 м. V - 220 В, I - 200 мА	1	3 875,00р.
15	Трал-12-120. Видеорегистратор	Трал 12 малогабаритный сетевой видеорегистратор, запись на встроенный 2,5" HDD IDE, 4 канала видео, 2 канала звука, Разрешение 512x288, MPEG4, до 12 к/с, зонный детектор движения, встроенный WEB сервер, работа по сети TCP/IP. Вес 0,7 кг. Размер 170x100x30 мм. Питание DC 9-16 В, 6 Вт. Диапазон рабочих температур от +5°C до +40°C. Обеспечивает небольшой трафик при передачи изображения, рекомендуется для удаленного наблюдения, в том числе и по сетям Sky Link	1	15 000,00р.
16	Трал-22 (40ГБ). Видеорегистратор	Автономный цифровой видеорегистратор, 4 канала видео, 2 звука, Разрешение 512x354, MPEG4, зонный детектор движения, встроенный WEB сервер, работа по сети (TCP/IP). Порты USB A, USB B, RS485, RS232. ОС Linux 2.4. Вес 0,6 кг. Питание DC 12 V 6 Вт. (Блок питания от AC220В в комплекте.) Запись на съемный 2.5 HDD IDE.	2	20 000,00р.
17	Мах4х. Плата видеозахвата	Плата видеозахвата на 4 канала с ПО	1	2 186,00р.
18	MSA-40. Цифровой видеонакопитель для автомобиля	Цифровой видеонакопитель для автомобиля. Автономное устройство (для записи не требуется компьютер) предназначено для долговременной (2-3 месяца) записи видеоизображения от 4 видеокамер. Носитель информации - винчестер 2 дюйма. Для просмотра записанной информации - IBM совместимый компьютер. Привязка фрагментов осуществляется по дате и времени записи. Алгоритмы используемые для сжатия видео изображения обеспечивают > чем 200-кратное уменьшение цифрового потока. Формат входного сигнала PAL/SECAM, формат представления цвета ч/б (8 бит), YUV 4:2:0 (8 бит), разрешение активной части кадра 128x96 ... 352x288, суммарная скорость видеопотоков, среднее значение 30 кбит/с (макс 200 кбит/с)	2	6 000,00р.
19	MSx-40. Цифровой видеонакопитель	Цифровой видеонакопитель. Автономное устройство (для записи не требуется компьютер) предназначено для долговременной (2-3 месяца) записи видеоизображения от 4 видеокамер. Носитель информации - винчестер 2 дюйма. Для просмотра записанной информации - IBM совместимый компьютер. Привязка фрагментов осуществляется по дате и времени записи. Алгоритмы используемые для сжатия видеоизображения обеспечивают > чем 200-кратное уменьшение цифрового потока. Формат входного сигнала PAL/SECAM, формат представления цвета ч/б (8 бит), YUV 4:2:0 (8 бит), разрешение активной части кадра 128x96 ... 352x288, суммарная скорость видеопотоков, среднее значение 30 кбит/с (макс 200 кбит/с)	1	7 000,00р.
20	HDD к MSA 40Gb. Жесткий диск	Жесткий диск на 40 Gb к цифровому видеорегистратору для автомобиля	2	1 575,00р.

Другое видеооборудование

21	E-180. Видеокассета	Видеокассета VHS, запись 180 мин	4	100,00р.
22	ПУ-4.1. Пульт управления	Пульт управления поворотным устройством УН-10 в двух плоскостях и объективом-трансфокатором (iris, focus, zoom - 6/12В), одноканальный, регулятор скорости, 223x215x62мм, 2,5кг, 220В/30Вт	2	1 197,00р.
23	КР-400. Кронштейн для поворотного устройства	Кронштейн для поворотного устройства УН-10(10М), длина 400мм, нагр. до 30кг, изогнутая труба, без адаптера	1	388,00р.
24	Адаптер С	Адаптер настенный для кронштейна КР-400	5	57,00р.
25	Адаптер У	Адаптер угловой для кронштейна КР-400	1	151,00р.
26	Адаптер Т	Адаптер трубный для кронштейна КР-400 (диам.трубы до 120 мм)	1	120,00р.
27	Пулт-DTMRX. Пульт дистанционного управления	Пульт дистанционного управления. Управляет 16 приемниками команд телеметр.управления DTMRX-М, DTMRX-М-PRO. V - 12В (0,5А) пост. тока, RS-485, до 1500 м	1	2 767,00р.
28	Спрут 1-2. Усилитель 1/2	Распределитель-усилитель видеосигнала.	2	221,00р.
29	Спрут 1-4. Усилитель 1/4	Распределитель-усилитель видеосигнала. V-9-14 В, I при 12 В - 25 мА, Rвх переключаемое - 750 Ом/>10кОм	2	250,00р.
30	SC0412AI. Объектив с автодиафрагмой	Объектив с автодиафрагмой. Фокусное расстояние 4 мм, апертура 1,4F ~360, крепление CS, формат объектива (в дюймах) 1/3', угол обзора по горизонтали 1/3' 76	1	1 495,00р.
31	13VG2812ASII. Объектив высокого разрешения	Объектив высокого разрешения, Tamron, 1/3", APD, 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°, DC, F1.4-360,асферика, CS	4	2 330,00р.
32	STB-C02. Кронштейн	Кронштейн настенный/потолочный для видеокамеры; алюминий; сквозная проводка; 170 мм	3	270,00р.

33	ТАВ СМ 1683. Ч/б монитор 4" для видеодомофона	Ч/б монитор 4" для видеодомофона, 4-х проводная схема соединения, адаптер AC220В/DC18В. , разрешение монитора не < 380 твл, V 220-240 В переменного тока (с адаптером питания), потребление в режиме ожидания – 2 Вт, в режиме работы – 13 Вт, габариты 222x186x55 мм, исполнение корпуса - накладной, установка на стену на монтажной планке	3	1 123,00р.
34	ТАВ СМ 1682. Видеомонитор домофонный	Видеомонитор домофонный ТАВ СМ 1682 поддерживает 4-х проводную схему соединения и может взаимодействовать почти, что со всеми вызывными панелями видеодомофонов	9	1 196,00р.
35	ДУ-ЭТ. Видеоприемник эконом-класса	Видеоприемник эконом-класса, при работе вместе с передатчиком СУ-(Т)ЭТ - прием видеосигнала без потерь на 600 м	10	315,00р.
36	СУ-ДУ-ЭТГ. Комплект приемник/передатчик	Комплект приемник/передатчик по витой паре с грозозащитой в термотрубке. Дальность передачи до 1800 м	1	681,00р.
37	КПВП-600. Комплект для передачи видео по витой паре	Комплект для передачи видео по витой паре, предназначен для передачи видеосигнала на расстояния до 600 м. Регулировка усиления, отстройка от помех. Встроенная грозозащита. Исполнение в виде печатных плат, в комплекте пластмассовый корпус для приемника. Подключение с помощью клеммных соединений. Полоса пропускания 0-7 МГц, V 12В, I 60/60мА, t от -10 до +50°С	1	441,00р.
38	HEM26K1 220V. Термокожух	Термокожух предназначен для защиты камеры наблюдения от агрессивных погодных условий. Внутр. размеры 260x70x65, козырек, нагреватель 220В 40Вт	1	2 214,00р.
39	ГК-29	Гермокожух для миниатюрных цилиндрических видеокамер. Габариты 35x32x130 мм	25	458,00р.
40	ТК- 29 К	Камера в гермокожухе	1	1 050,00р.
41	К-15/4-120-12	Термокожух, 12 В	51	784,00р.
42	К-15/4-160-12	Термокожух, 12 В	24	850,00р.
43	К-15/5-110-220/12	Термокожух, 12 В	13	720,00р.
44	К-16/2-250-12	Термокожух, 12 В	8	1 115,00р.
45	БПС 12В- 0,4А	Блок питания стабилизированный	3	183,00р.
46	БПС 12В-1А	Блок питания стабилизированный	1	225,00р.
47	БПС 12В- 1.2А	Блок питания стабилизированный	39	235,00р.
48	БПС 12В- 1,3А	Блок питания стабилизированный	1	315,00р.
49	БПС 12В- 2А	Блок питания стабилизированный	59	525,00р.
50	ББП-15	Блок бесперебойного питания	3	666,00р.
51	ББП-20	Блок бесперебойного питания	16	733,00р.
52	ББП-20М	Блок бесперебойного питания	148	655,00р.
53	ББП-20Н	Блок бесперебойного питания	52	545,00р.
54	ББП-24	Блок бесперебойного питания	10	750,00р.
55	БП-1А	Блок питания	95	327,00р.
56	БП-2А 24В DC	Блок питания	4	317,00р.
57	БП-3А	Блок питания	10	520,00р.
58	БП-4А	Блок питания	4	1 089,00р.
59	БП-5А	Блок питания	21	1 281,00р.
60	CL-01	Контроллер замка	3	567,00р.

Охранно-пожарная сигнализация

61	ИП 212-5МЗ (ДИП-3МЗ). Извещатель дымовой	Извещатель дымовой. Питание 9-28 В, 110мкА	1	288,00р.
62	ИП 212-40А. Извещатель дымовой	Извещатель дымовой. Питание 9-30 В, 50мкА	1	162,00р.
63	ИП 212-31/1. Извещатель дымовой	Извещатель дымовой. Питание 9-30 В, 50мкА	2	157,00р.
64	ИП 212-77. Извещатель дымовой	Извещатель пожарный дымовой. Предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» на приемно-контрольный прибор. V-9-30В, I - 100 мкА	1	173,00р.

65	ИП 212-46. Извещатель дымовой	Автономный дымовой пожарный извещатель. Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, формирования эл. сигнала о возникшем пожаре и передачи его на приемно-контрольные приборы. Электрическое питание извещателя и передача извещения о пожаре осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации. V - 9-27 В, I - 60 мкА	1	130,00р.
66	ИП 212-54Т. Извещатель дымовой	Автономный дымовой пожарный извещатель, 4 батарейки AAA	1	255,00р.
67	ИП 212-31/2	Извещатель дымовой	1	176,00р.
68	ИП 212-ЗСУ (ДИП-ЗСУ) Извещатель	Извещатель дымовой	2	181,00р.
69	ИПР-ЗСУ	Извещатель дымовой	2	126,00р.
70	Стекло к ИПР 513-3А	Стекло к извещателю пожарному ручному адресному ИПР-513-3А (позволяет формировать тревожный сигнал «Пожар» ручным включением или автоматически при разбитии пластикового окна)	4	8,50р.
71	ДИП-41М (ИП-212-41М)	Извещатель дымовой	18	157,00р.
72	ДИП-44М (ИП-212-44М)	Извещатель дымовой	8	337,00р.
73	Астра 612. Извещатель звуковой	Извещатель звуковой разрушения стекла, дальность 6 м	1	310,00р.
74	RX-40QZ. Извещатель охранный	Извещатель охранный для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле. Дальность 12м, зона обнаружения 12x12, 85°, V-9,5-16 В, I - 11мА	10	360,00р.
75	LX-802 N. Извещатель охранный	Всепогодный извещатель охранный оптико-электронный пассивный "Optex" (Япония), ИК-пассивный, "штора" - 24 м, t-35...+50С	1	2 023,00р.
76	Маяк-12ШС. Оповещатель световой	Оповещатель световой для визуального контроля целостности линии шлейфа, устанавливается внутри помещения в непосредственной близости от оконечного устройства шлейфа на объектах. V-9-30 В, I-0,03 мА. Комплект поставки: оповещатель МАЯК-ШС - 1 шт, паспорт - 1 шт, упаковка - 1 шт	1	47,00р.
77	RS-200R. Приемник	Приемник на один объект, прием сигналов от 1 передатчика RS-200Т/ТР. Приемник одноканальный позволяет в комплекте с передатчиком системы Риф-Стринг-200 создать систему дистанционного радиооповещения о тревоге на одном стационарном объекте. Дальность действия в прямой видимости: - для радиокнопок 1000 м, - для стационарных передатчиков 1500 м, диапазон рабочих температур -20 +40 °С	2	1 832,00р.
78	RS-200Т. Передатчик	Стационарный передатчик 4 шлейфа с оконечными резисторами. Рабочая частота: 433,92 МГц, излучаемая мощность: 10 мВт, тип шлейфов: с оконечным резистором 5,6 кОм, длительность нарушения шлейфа: более 350 мс, напряжение в шлейфах: 12 В, постановка-снятие: вход Взят/Снят без оконечного резистора для внешнего шифроустройства, скрытого переключателя и т.п. Антенный выход: под коаксиальный кабель 50 Ом, дальность связи: 1-2 км (в городской застройке, с выносной антенной), 3-5 км (за городом, с направленной антенной), время обнаружения потери связи: 15-60 мин, зависит от условий связи и типа приемного оборудования, Внеш: от 10 до 15 В	2	1 633,00р.
79	Триггер. Устройство для ограничения доступа	Устройство для ограничения доступа к управлению различными электронными изделиями: сигнализация, оргтехника, мед. приборы. V-10-14 В, I-50 мА, кол-во ключей доступно - 7 шт	1	221,00р.
80	Молния-24 IP56 Гранд "Выход". Оповещатель световой	Оповещатель световой с кодом IP56 предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. V 20,4-27,6 В, I - 20 мА, t -30...+55 С, габариты 330x150x62 мм, форма полусферическая	1	304,00р.
81	Табло Молния-3 -12В "Выход"		1	241,00р.
82	Табло КОП-12В "Выход". Оповещатель	Оповещатель комбинированный пожарный	8	207,00р.
83	ООПЗ-220. Оповещатель	Оповещатель предназначен для выдачи сигнала тревоги или аварийного сигнала в виде звука модулированной частоты. V - 220 В с частотой 50Гц, I - 250 мА Уровень звукового давления на расстоянии 1м по оси излучения не < 10 дБ, рекомендуемый режим работы оповещателя повторно-кратковременный 5 мин вкл, 5 мин выкл, кол-во циклов "включен-выключен" не < 6000, диапазон t -30...+50 С	1	112,00р.
84	ОПОП 15-1/1 "Выход". Оповещатель	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, предназначен для информации о возникновении пожара или других экстремальных ситуаций. Диапазон V - 12, 24 В, I - 90 мА, эксплуатационные режимы: 3000, диапазон рабочих температур от -10° С до +55°С, допустимая относительная влажность 93 %, габариты 300x100x20 мм	1	137,00р.
85	ОПОП 15-1/2 "Выход". Оповещатель	Оповещатель охранно-пожарный. Полукруглое табло "Выход". V - 12, 24 В, габариты 310x100x50 мм	1	148,00р.
86	ОПОП 15-1/1М "Выход". Оповещатель	Оповещатель охранно-пожарный, габариты 200x100x25 мм, V - 12, 24В	1	135,00р.
87	ОПОП 15-1/2 "Пожар". Оповещатель	Оповещатель охранно-пожарный, V - 12, 24В	1	148,00р.
88	ОПОП 15-1/1 "Пожар". Оповещатель	Оповещатель охранно-пожарный, V - 12, 24 В, габариты 300x100x25 мм	1	137,00р.

89	ИО 102-26 ИСП.05. Извещатель точечный	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Для поверхностного монтажа на металлические конструкции. Накладной, переключающий контакт, зазор не < 15 мм, металлурав 700 мм, 130x30x20 мм. Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций устройств типа "ловушка" на любых объектах как производственных, так и жилых	1	133,00р.
90	КНФ-1 (ИО 101-2)	Кнопка тревоги	97	180,00р.
91	НО-02. Кнопка выхода	Кнопка выхода пластиковая накладная для домофонов	9	42,00р.
92	С-2000-ИТ	Информатор телефонный	1	3 458,00р.
93	С-2000-К	Клавиатура дистанционного управления	1	2 661,00р.
94	Сигнал-20М	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	3	2 746,00р.
95	Октава-12В ИСП 2	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой	1	132,00р.
96	Соната-5 исп. 2	Оповещатель речевой	4	182,00р.

Системы контроля доступа

97	Элва -1. Контроллер СКД	Автономный контроллер СКД. Обеспечивает автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании сетевого напряжения на рабочем фидере и обратно. При этом обеспечивается световая(цветовая) индикация наличия или отсутствия напряжения на фидере. Контроллер имеет встроенную защиту аккумулятора от глубокого разряда с автоматическим включением заряда аккумулятора после появления сети 220В	23	735,00р.
98	EM-Reader. Считыватель для проxi-карт	Бесконтактный считыватель для проxi-карт. Расстояние считывания 10 см, карты EM-marine, выход Wiegand, Touch Memory. Светодиодная и звуковая индикация работы, накладной пластиковый корпус	1	1 995,00р.
99	E-Marine. Карточка доступа толстая	Бесконтактная карта, используется для организации автоматической системы контроля и учета доступа. Толщина 1,84 мм, с прорезью	290	10,50р.
100	PROXI-ключ. Ключ для домофона	Бесконтактный (PROXI) ключ для домофонов с прокси считывателем	13	15,75р.
101	PR-205AD. Антивандальный считыватель Proximity	Антивандальный считыватель Proximity, S- 4-8 см, карточки EM-Marine, АНГСТРЕМ, выход TOUCH MEMORY, D=50mm, H=13mm, AG - пластик. для организации контроля доступа в помещениях, проходных, подъездах. Считыватель подключается к любому контроллеру с интерфейсом "Touch Memory"	14	416,00р.
102	TL 500. Электронная плата управления ЭМЗ	Электронная плата управления электромагнитным замком с таймером. Напряжение питания постоянного тока 11-16 В, остаточная намагниченность 0, время задержки 1+12 с, габариты 35x50 мм, диапазон t -40...+50 °С	1	183,00р.
103	DS 1990A	Ключ Touch Memory	410	17,00р.
104	DS 1990	Ручка	29	1,10р.
105	RC-01	Считыватель-контроллер	5	1 997,00р.
106	КОД	Кнопка внутриподъездная	2	36,00р.
107	Рычаг для доводчиков	Цвет золото	2	105,00р.
108	Z5R-E	Контроллер	1	137,00р.
109	МВК-322	Видео-аудио капель	2	1 217,00р.
110	МВК-324	Видео-аудио капель	1	1 273,00р.

Расходные монтажные материалы

111	МКПВ1 4x0,2. Провод монтажный	Провод монтажный, одножильный, аналог КСПВ	200	1,00р.
112	ПУНП 3x2,5. Провод для прокладки осветительных сетей	Провод для прокладки осветительных сетей с номинальным напряжением 250В. Провод с однопроволочными 3 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 5,0x9,8 мм, сечение жил = 2,5 кв. мм	200	15,00р.
113	ДС 5,5/2,5-09. Штекер питания	Штекер питания - штекер прикуривателя на 5,5/2,5-9 мм	1	3,00р.
114	КРБ-114. Кронштейн	Настенный кронштейн для СВЧ-печей и другой бытовой техники. Регулируемый вылет от стены (по крайней точке) - 330-500 мм, допустимая нагрузка - 50 кг, сечение трубы - 50x25 мм	2	735,00р.
115	ПН-12-1,5. Преобразователь напряжения	Преобразователь напряжения (встраиваемый модуль на печатной плате размером 80x70x40 мм), преобразует нестабилизированное входное напряжение от 10 до 50 В постоянного тока в выходное стабилизированное напряжение 12—15 В постоянного тока для питания нагрузки с током потребления до 1,5 А	1	560,00р.
116	РИП-12-1-1,2 Protection	Резервированный источник питания	3	725,00р.
117	КСПВ 2x0,4 м	Провод	1400	1,20р.

118	КСПВ 4x0,5	Провод	200	2,50р.
119	ШВВП 3x0,75 (мм)	Провод	17,5	6,80р.
120	КВК+2П (2x0,5)	Провод	11	11,80р.
121	КВК+2П (2x0,75)	Провод	1	16,00р.
122	Кабель ШСМ 4x0,8	Провод	21	4,50р.
123	ТРП 2x0,4 белый	Кабель	1000	0,10р.
124	ПВС 3x1,5 (м)	Кабель	15	11,00р.
125	РК 75-4-16	Кабель	20	9,20р.
126	FTP-5e cat.4pair 24 AWG	Кабель	118	11,50р.
127	Кабель-канал 12x12	Кабель	54	5,25р.
128	Кабель-канал 16x16	Кабель	26	5,10р.
129	Разъём 5-и контактный	Разъём	20	13,65р.
130	BNC разъем RG6 (под обжим)	Разъём	74	10,80р.
131	Переходник BNC на RCA	Переходник	38	21,00р.